

Wertschutzschrank STP

nach europäischen Normen EN 1143-1 Widerstandsgrad III



- Gewichtsreduktion dank Panzerungstechnologie mit Verbundwerkstoff
- Vierseitiger Verriegelungsmechanismus
- Vorbereitet für Boden- oder Wandbefestigung
- Türöffnung bis 210° Grad möglich
- Elektronisches Schloss nach Kundenwunsch
- Inneneinrichtungen:
 - abschliessbares Innenfach
 - Verstelltablar
 - Auszugstablar
 - Auszugshängerahmen

Standardfarbe: RAL 7035, lichtgrau,
andere Farben lieferbar

Optionen:

- Alarmvorbereitung nach Anforderung
- Spezialmasse auf Anfrage
- Bandung DIN rechts oder links

Technische Daten

Modell	Aussenmasse in mm			Innenmasse in mm			Volumen Liter	Gewicht kg
	Höhe	Breite	Tiefe*	Höhe	Breite	Tiefe		
3070/N	600	535	464	509	455	305	71	275
L 3095/N	785	535	464	694	455	305	96	340
L 3175/N	955	610	544	864	530	385	176	480
3215/N	1135	610	544	1044	530	385	213	550
3440/N	1315	760	689	1224	680	530	441	860
L 3285/N	1490	610	544	1399	530	385	285	660
L 3395/N	1490	760	574	1399	680	415	395	830
3535	1850	840	580	1720	730	415	521	990
3780**	1850	1190	580	1720	1080	415	771	1305

*Aussentiefe inkl. Beschläge + 60 mm

** dieser Schrank ist zweitürig

L= Schrank am Lager DIN rechts